

Código – 002860

Un – Pç

## **CALHA PARA ABRIGO EM FIBRA DE VIDRO**

### **Sumário**

- 1 Objetivo
- 2 Definições
- 3 Aceitação e Rejeição
- 4 Garantia

### **1. OBJETIVO**

Esta especificação resguarda as características mínimas exigíveis para aquisição de calha para abrigos em fibra de vidro.

### **2. DEFINIÇÕES**

Calha em fibra de vidro com 1420 mm de comprimento e 90 milímetros de largura em cada aba, para acoplamento dos módulos de abrigo de passageiros.

Deve ter espessura de 2 a 3 mm e receber pintura na cor referência amarelo ipiranga (n.º 2550 da Kiling).

Cada calha de conexão deve ser acompanhada de parafusos 1/4 x 5/8" cabeça redonda em latão (4 unidades), arruelas (8 unidades) e porcas (4 unidades), todas de latão.

### **3. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO**

3.1 Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.

3.2 Os lotes que satisfizerem às condições da seção 2, serão aceitos.

3.3 A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A), poderão ser dispensados ensaios para o recebimento do material.

### **4. GARANTIA**

O produto ofertado deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, como trincas, bolhas e descoloração do pigmento.