

Código – 002860

Un – Pç

CALHA PARA ABRIGO EM FIBRA DE VIDRO

Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Definições
- 3 Aceitação e Rejeição
- 4 Garantia

1. OBJETIVO

Esta especificação resguarda as características mínimas exigíveis para aquisição de calha para abrigos em fibra de vidro.

2. DEFINIÇÕES

Calha em fibra de vidro com 1420 mm de comprimento e 90 milímetros de largura em cada aba, para acoplamento dos módulos de abrigo de passageiros.

Deve ter espessura de 2 a 3 mm e receber pintura na cor referência amarelo ipiranga (n.º 2550 da Kiling).

Cada calha de conexão deve ser acompanhada de parafusos 1/4 x 5/8" cabeça redonda em latão (4 unidades), arruelas (8 unidades) e porcas (4 unidades), todas de latão.

3. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

3.1 Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.

3.2 Os lotes que satisfizerem às condições da seção 2, serão aceitos.

3.3 A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A), poderão ser dispensados ensaios para o recebimento do material.

4. GARANTIA

O produto ofertado deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, como trincas, bolhas e descoloração do pigmento.