

PERFIL CANTONEIRA 2" X 2" X 1/8" – BARRA DE 06 METROS

Sumário

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Objetivo |
| 2 | Condições Gerais |
| 3 | Inspeção |
| 4 | Aceitação e Rejeição |
| 5 | Garantia |

1. OBJETIVO

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento perfil cantoneira de 2"x2"x1/8" para fabricação de abrigos de parada do ônibus tipo M2.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 Perfil Cantoneira de 2"x2" (duas polegadas por duas polegadas), abas iguais, espessura da parede 1/8", em barras de 06 metros de comprimento.

3. INSPEÇÃO

3.1 Todo material será inspecionado na hora do recebimento. Não estando em conformidade com a especificação, será devolvido parcial ou totalmente, a critério da EPTC.

4. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

4.1 A EPTC poderá, coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, às expensas do fornecedor.

4.2 Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.

4.3 Os lotes que satisfizerem às condições da seção 2, serão aceitos.

4.4 A exclusivo critério da EPTC, poderão ser dispensados os ensaios para o recebimento do material.

5. GARANTIA

5.1 O fornecedor deverá fornecer certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 12 meses. Caso venha ocorrer defeito de fabricação ou ferrugem, o material deverá ser substituído pelo fornecedor sem ônus para a EPTC.