

Código: 48640

Un - lata

PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS

Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Condições Técnicas
- 3 Aceitação e Rejeição
- 4 Embalagem

1. OBJETIVO

Especificar as características mínimas para aquisição de primer promotor de aderência para fixação de chapas metálicas pintadas com fita dupla-face.

2. CONDIÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos: aproximadamente 6%
- Cor: âmbar
- Flashpoint: -20 °C
- Rendimento mínimo: 200 m²/l
- Viscosidade: 35 +/- 5cps
- Embalagens de 940 ml
- Materiais de aplicação: polietileno, polipropileno, ABS, concreto, madeira, vidro, plásticos e chapas metálicas pintadas.

Referência: P-8215 – 3M

3. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Para fins de controle de qualidade, todos os materiais devem acompanhar “Certificado de Análise Qualitativa e Quantitativa do Produto”, que satisfaça às exigências desta especificação técnica, emitido por laboratório credenciado pela ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica), com prazo de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do fornecimento.

A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A) poderão ser dispensados os ensaios para o recebimento do material.

A EPTC poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, a expensas do fornecedor.

Cabe à EPTC, aceitar total ou parcialmente o lote, considerando os resultados de inspeção visual, independente de ensaios específicos.

4. EMBALAGEM

O primer de aderência deverá vir com a embalagem original de fábrica, contendo todas as informações necessárias (tipo de material, número do lote, data de fabricação, data de validade, nome e endereço do fabricante, etc).