



Código: 30406

Unidade: m² (metro quadrado)

VINIL CALANDRADO BRANCO

Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Condições Técnicas
- 3 Aceitação e Rejeição
- 4 Embalagem

1. OBJETIVO

Especificar as características mínimas para aquisição de vinil calandrado branco.

2. CONDIÇÕES TÉCNICAS

- Vinil calandrado de alto brilho;
- Cola a base de solvente;
- Espessura 0,075mm;
- Liner de papel siliconado de 130 a 140 g/m² ;
- Rolo de 25 A 50 metros de comprimento;
- Largura entre 1,20 e 1,30 metros;
- 4 anos de garantia de uso externo;
- Referência de cor branco 010 Oracal série 651;

1. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

O fornecedor deverá apresentar declaração de garantia do produto emitido pelo fabricante e laudo técnico que comprove que o produto ofertado atende a todos os requisitos listados acima. Os lotes analisados deverão possuir um certificado que satisfaça às exigências desta especificação, não dispensando a critério da EPTC, coleta de amostra, no instante do recebimento do material, para análise, às expensas do fornecedor.

O vinil não será aceito se a embalagem estiver violada ou danificada.

A data de fabricação do vinil, impressa na embalagem, não poderá ser superior a 6 (seis) meses, na ocasião da entrega

2. EMBALAGEM

A película deverá vir com a embalagem original de fábrica, contendo todas as informações necessárias (tipo de material, número do lote, cor do vinil, data de fabricação, data de validade, nome e endereço do fabricante, etc).