

**Código: 017132**

**Unid.: pç**

## **ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA SEMÁFORO PRINCIPAL.**

### Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Condições Gerais
- 3 Inspeção
- 4 Aceitação e Rejeição
- 5 Garantia

### **1. OBJETIVO**

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de abraçadeira de alumínio fundido para semáforo principal.

### **2. CONDIÇÕES GERAIS**

- 2.1 Abraçadeira de alumínio fundido para semáforo principal deverá ter diâmetro interno de 101 mm..
- 2.2 A fixação deverá ser feita por 3 parafusos de inox com 13 fios e rosca total medindo ½" x 2,1/2", com porca e arruela e 02 parafusos em aço inox 3/8"
- 2.3 A abraçadeira deverá ser compatível( afixação) com o semáforo utilizado pela EPTC.

### **3. INSPEÇÃO**

3.1 Todo material será inspecionado na hora do recebimento. Cabe a EPTC na hora do recebimento devolver parcial ou totalmente os materiais que não estiverem rigorosamente de acordo com o especificado.

### **4. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO**

- 4.1 A EPTC poderá, coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, às expensas do fornecedor.
- 4.2 Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.
- 4.3 Os lotes que satisfizerem às condições da seção 2, serão aceitos.

### **5. GARANTIA**

5.1 As abraçadeiras deverão ter garantido der 36 meses. As peças que por ventura apresentarem defeito de fabricação no período da garantia deverão ser substituídas sem ônus para a EPTC.