

**Código: 028193**

**Unidade: pç**

## **WISEIRA PARA SEMÁFORO PEDESTRE**

### Sumário

1	Objetivo
2	Condições Gerais
3	Inspeção
4	Aceitação e Rejeição
5	Garantia

### **1. OBJETIVO**

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de viseira para semáforo principal.

### **2. CONDIÇÕES GERAIS**

A viseira será em chapa de alumínio estampado, espessura mínima 1,2 mm, 10cm de largura, com a parte interna pintada na cor preta, presa ao corpo de cada módulo com parafusos de aço inox auto-atarrachante, cabeça panela com fenda, tamanho 1/8" x 3/8", com arruela lisa de latão 1/8" X 1/2".

A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, formando angulo com a horizontal para escoamento da água.

### **3. INSPEÇÃO**

Todo material será inspecionado no momento do recebimento. Cabe a EPTC, na hora do recebimento, devolver parcial ou totalmente os materiais que não estiverem rigorosamente de acordo com o especificado.

### **4. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO**

A EPTC poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, às expensas do fornecedor.

Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.

Os lotes que satisfizerem às condições desta especificação, serão aceitos.

### **5. GARANTIA**

O fornecedor deverá garantir pelo menos 36 (trinta e seis) meses, quanto a defeitos de fabricação e deformação do material.