

Código: 028215

Unidade: pç

WISEIRA PARA SEMÁFORO PRINCIPAL.

Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Condições Gerais
- 3 Inspeção
- 4 Aceitação e Rejeição
- 5 Garantia

1. OBJETIVO

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de viseira para semáforo principal.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Viseira em chapa de alumínio estampado, com espessura mínima de parede de 1,2 mm. Deve vir acompanhada de três parafusos de aço inox com fenda 1/8" x 3/8" e três arruelas lisas de latão 1/8" x 1/2", para fixação da viseira ao semáforo através de três furos de tamanho correspondente, localizados conforme modelo a ser fornecido pela EPTC.

2.2 A viseira deve possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% do perímetro desta inclinação, formando ângulo com a horizontal, para o escoamento da água.

3. INSPEÇÃO

Todo material será inspecionado no momento do recebimento. Cabe a EPTC, na hora do recebimento, devolver parcial ou totalmente os materiais que não estiverem rigorosamente de acordo com o especificado.

4. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

A EPTC poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, às expensas do fornecedor.

Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.

Os lotes que satisfizerem às condições desta especificação, serão aceitos.

5. GARANTIA

O fornecedor deverá garantir pelo menos 36 (trinta e seis) meses, quanto a defeitos de fabricação e deformação do material.